



DATOS A FIJAR EN EL PROYECTO:

– ALAMBRADO TIPO A, B, C o D.
Es copia fiel de su original DIV.DOCUMENTACIONES –SECC.DIBUJO –TELA:C.GARZON
OCT.1965.ACTUALIZADO DIV.DOC.SECC.DIBUJOS–TELA:C.GARZON DE MASCHERONI.
AGOSTO 1974
MEDIOS POSTES REFORZADOS.
POSTES PRINCIPALES, TORNIQUETEROS Y TORNIQUETES
SEGUN ESPECIFICACIONES.
ALAMBRE OVALADO DE ACERO CINCADO TIPO "A" N°16/14
ALAMBRE CON PUAS DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA
CON CINCADA PESADA TIPO "A".

NOTAS:

–LAS ATADURAS DEBERAN EJECUTARSE DE ACUERDO
AL PLANO A-277.
–LA POSICION DE LOS ALAMBRES DE PUAS Y DISTANCIA
ENTRE ALAMBRES SE FIJARA DURANTE LA CONSTRUCCION
DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LOS ALAMBRADOS
REGIONALES.

Especificaciones:

La Contratista deberá realizar su propio estudio de suelo para el Proyecto Estructural.

La contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo y entregar los planos correspondientes. Estos planos son a modo de Anteproyecto.

Deberá cumplimentar las normativas nacionales, provinciales y municipales correspondientes.

Las medidas se deberán verificar en obra